

## Warenwirtschaftsprogramm für die Firma Gusto Basisprodukte



Stand: 05.12.2004

## 1 Datenimport Flashfiler -> NexusDB

Für den Datenimport werden benötigt:

- ein GallData bueroX Programm
- das Datenimportprogramm Importer.exe

Eine GallData bueroX Serie NexusDB Programmversion

1. Konvertierung der bueroX Flashfiler Daten in das NexusDB 1.x Datenbankformat

Beenden Sie alle GallData bueroX Programme bzw. das Flashfiler Serverprogramm.

Start des Importer Programmes

Actions Help       Original (From)     Copy (To)     F	Auf der Seite <b>Original</b> From Directory Mode auswählen
FlashFile	
<u>Server</u> <u>D</u> atabases	
Select server from the list below.	
Directory Mode (Internal) Local server (Single User)	
Transfer from FlashFiler 2 to Nexus DB	Unter <b>Databases</b> das Flashfiler
Actions Help Original (From) Conv. (To) Parameters	2 Datenbankverzeichnis auswählen.
Actions Help Original (From) <u>C</u> opy (To) <u>P</u> arameters	2 Datenbankverzeichnis auswählen. Vorgabe für die Programme:
Actions Help       Original (From)     Copy (To)     Parameters       FlashFiler Version 2,13	2 Datenbankverzeichnis auswählen. 3 Rel 5 Rel
Actions Help   Qriginal (From) Copy (To) Parameters   FlashFiler Version 2,13   Server Databases Tables	2 Datenbankverzeichnis auswählen. 3 Rel bueroD = \FFserver2\dbn_01 bueroK = \FFServer2\dbk_01
Actions   Help     Original (From)   Copy (To)   Parameters     FlashFiler Version 2,13     Server   Databases   Tables     Enter full directory name into the edit box below	2 Datenbankverzeichnis auswählen. 3 Rel bueroD = \FFserver2\dbn_01 bueroK = \FFServer2\dbk_01 alle anderen entsprechend der Kunden- Dokumentation.
Actions   Help     Qriginal (From)   Copy (To)   Parameters     FlashFiler Version 2,13     Server   Databases   Tables     Enter full directory name into the edit box below     Z:\FFserver2\dbk_01	2 Datenbankverzeichnis auswählen. 3 Rel bueroD = \FFserver2\dbn_01 bueroK = \FFServer2\dbk_01 alle anderen entsprechend der Kunden- Dokumentation.

🚿 Transfer from Fla	shFiler 2 to Nex	us DB				
Actions Help	Сору иор	Parameters	1		Unter Tables	Select all
	FlashFi	– ler Version	2 13 Bele	ase (D5)		
Server	Databases	Tables		400 (20)		
Select table(s)	<u>D</u> alabases	<u> </u>	1			
			Gelect All	Deselect All	Refresh <u>L</u> ist	]∥
				<u>I</u> mport	E <u>x</u> it	
Transfer from F Actions Help	FlashFiler 2 t	o Nexus DB		L	Inter <b>Server I</b> uswählen.	Directory Mode
Original (From)	<u>С</u> ору (То	) <u>P</u> ara	meter			
	N	exus Ver	sion			
<u>S</u> erver	Databas	es 🌔 🗔	ables			
Select Server f	rom the list b	elow.				
Directory Mod GallData@192	e (Embedd) 2.168.0.1 (Wi	ed) nsock)				

<b>Transfer from Flash</b> Actions Help	hFiler 2 to Nexu	IS DB		Unter <b>Databases</b> eine leeres Verzeichnis für die
Original (From)	<u>С</u> ору (То)	<u>P</u> arameters		Ergebnisdateien auswählen
	Nexus	Version 1,07 Rele	ase (D5)	und mit <b>Import</b> den Prozess starten.
<u>S</u> erver	<u>D</u> atabases	<u>T</u> ables		
Enter full directory	name into the e	edit box below		
Z\FEserver2\Next	ISDB			
			Browse	<u>1</u>
р <u> </u>			luur aut	1
			<u>I</u> mport	
🕸 Transfer from Flash	Filer 2 to Nexus	: DB		Etwaige Fehler werden im
Actions Help				Ergebnisfenster angezeigt.
		Transfer Progress		Soliten Fehler auftreten, bitte
Transferring from	: DARTUM			Programmsupport
Transferring to	: DARTUM			benachrichten und die
		15%		Übernahme abbrechen.
		Processing table 7 of 38		
		0%		-
		Transfer Log		
2004 12 05 20:55:20 -6	ormetion			_
Source Table: DARTUM				
New table pair: "DARTU	νι"> "DARTUM"			
2004-12-05 20:55:39 Inf Source Table: DARTUM	ormation			
Creating new table				

Installieren Sie nun das NEUE **bueroX** Programm. Beenden Sie das **bueroX** Programm. Kopieren Sie die konvertieren Tabellen in das jeweilige **bueroX**-Verzeichnis. Installieren Sie nochmals das NEUE **bueroX** Programm. Fertig.